

OLIO PER GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

oil for air preparation units

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

16.172.0



Olio idraulico, classe di viscosità VG32 a norma ISO 3448

Hydraulic oil, viscosity class VG32 according to norm ISO 3448

Istruzioni per l'uso:

Riempire la tazza del lubrificatore fino al livello raccomandato. Regolare, ove possibile, il flusso di olio a circa 2 gocce al minuto. Non usare a temperature inferiori a +5°C.

Instructions for use:

Fill the lubricator to the recommended level. Regulate, where possible, the oil flow at about 2 drops/minute. Do not use at temperatures below +5°C

Dati tecnici

Densità a 15°C: 0.8655 g/ml

Densità a 20°C: 0.8621 g/ml

Viscosità cinematica a 40°C: 30.1205 mm²/s

Indice di viscosità: 109

Temperatura di fiamma all'aperto: 208°C

Temperatura di fiamma al chiuso: 196°C

Temperatura di scorrimento: sotto -15°C

Technical data

Density at 15°C: 0.8655 g/ml

Density at 20°C: 0.8621 g/ml

Kinematic viscosity at 40°C: 30.1205 mm²/s

Viscosity index: 109

Flash point in open space: 208°C

Flash point in closed space: 196°C

Pour point: below -15°C