


RACCORDI DI UNIONE

- ▮ Connessione rapida
- ▮ Design completo passaggio: nessuna riduzione della sezione trasversale al punto di connessione.

- ▮ Intercambiabilità (Unicamente per i diametri Ø16,5 mm, Ø25 mm e Ø40 mm) e riutilizzabile.
- ▮ Raccordi auto-estinguenti (secondo la norma UL 94-HB)


Ø
16,5
25
40



UNIONE DOPPIA UGUALE


Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 17 00	16,5	34	120,5	35	0,065
6606 25 00	25	44,5	151,5	48	0,130
6606 40 00	40	67	205	57	0,395

Ø
50
63



Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 50 00	50	80	171	25	0,719
6606 63 00	63	91	171	25	0,860


Ø
76
100
168



CONNETTORE (GUSCIO + CARTUCCIA)

Transair®	ØD	L	E1	E2	Kg
RR01 L1 00	76	146	103	132	1,033
RR01 L3 00	100	146	128	157	1,417
RR01 L8 00	168	139	212	230	2,570

Ø
25
40




UNIONE DOPPIA UGUALE CON SPURGO

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 25 00	25	44,5	151,5	48	0,145
6676 40 00	40	67	205	57	0,412

Le unioni con spurgo vengono fornite con raccordi da 1/4" e tappi innestabili Ø8 mm.

Ø
50
63



Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 50 00	50	80	171	25	0,748
6676 63 00	63	91	171	25	0,870

Le unioni con spurgo vengono fornite con raccordi da 1/4" e tappi innestabili Ø8 mm.