



trasduttore PE PEN-M5

Codice prodotto: 8625

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Valore di misura	Pressione differenziale Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Pressostato differenziale pneumo-elettrico
Pressione d'esercizio	-1 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Frequenza di commutazione max.	70 Hz
Corrente di uscita max.	350 mA
Resistenza ai cortocircuiti	Sì
Intervallo tensione d'esercizio CC	12 ... 30 V
Connessione elettrica	Cavo Estremità aperta a 3 fili
Lunghezza cavo	2,5 m
Fissaggio	A scelta: Su telaio di montaggio 2n Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	M5
Peso	240 g
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Intervallo di regolazione valori di soglia	-0,8 ... 8 bar
Grado di protezione	IP67