


Componenti per l'assemblaggio

Pulsanti

Non luminosi

Descrizione blocco/riarmo	Modelli resistenti agli oli (IP65)		
	Piccolo (Ø 30)	Medio (Ø 40)	Grande (Ø 60)
Blocco a pressione/ riarmo a trazione	---	A22E-MP 	A22E-LP 
Blocco a pressione/ riarmo a rotazione	A22E-S 	A22E-M 	A22E-L 
Blocco a pressione/ riarmo a chiave	A22E-SK 	A22E-MK 	---

Luminosi

Descrizione blocco/riarmo	IP65
	Medio (Ø 40)
Blocco a pressione/riarmo a rotazione	A22EL-M 

Sorgente luminosa

LED

Tensione nominale 	6 Vc.c.	6 Vc.a.	12 Vc.a./Vc.c.	24 Vc.a./Vc.c.	24 Vc.a./Vc.c. ad alta luminosità
LED Rosso	A22-6DR	A22-6AR	A22-12AR	A22-24AR	A22-24ASR

Nota: Per l'illuminazione a tensione ridotta, utilizzare il modello A22-24AR.

Lampadina a incandescenza

Tensione nominale 	6 Vc.a.	14 Vc.a.	28 Vc.a.	130 Vc.a.
	A22-5	A22-12	A22-24	A22-H1