

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C			
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione, gas neutri (su richiesta è possibile intercettare altri fluidi)			
Sistema di commutazione	otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate			
Pressione	0 ÷ 10 bar (2/2, 3/2 NC), 3 ÷ 10 bar (3/2 NO)			
Conessioni	su sottobase o con attacchi filettati sul corpo			
	sottobase	G 1/8	M5	CNOMO
Diametro nominale (mm)	1,2 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1,2 ÷ 1,5
Portata nominale (l/min)	30 ÷ 60	28 ÷ 60	30 ÷ 60	33 ÷ 45
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)		2,5 W (DC) - 3,3 VA (AC)	
Connettore	AM-5110			AM-5111
Cannotto	U1			
Bobina	DA - DC			
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Grado di protezione	IP65			



Cannotti U1 - Completi di nucleo mobile
Ghiere di bloccaggio bobina su cannotti

 AA-0150 3/2 NO
 AA-0157 3/2 NC
 AA-0170 2/2 NC

 AM-5213A 3/2 NO
 AM-5211A 3/2 NC
 AM-5211B 2/2 NC

Elettropilota U1 2/2 - 3/2
Elettropilota U1 2/2 - 3/2 G1/8


■ Per montaggio su sottobase U1 G1/8



AA-0184

AA-0186

AA-0188




AA-0211

AA-0219

AA-0213

Elettropilota U1 2/2 - 3/2 M5
Elettropilota U1 2/2 - 3/2 CNOMO


■ Per montaggio su sottobase U2 G1/8



AA-0231

AA-0239

AA-0233


 AA-0400
 AA-0400U

AA-0402

AA-0404

Sottobase modulare serie SPEED U1/CNOMO

■ Sottobase U1 G1/8

■ Sottobase CNOMO G1/8



AA-0450


 Elettropiloti U1
 2/2 - 3/2


AB-0900


 Elettropiloti U1
 2/2 - 3/2 CNOMO