



CARATTERISTICHE


Temperatura ambiente	Max +50 °C						
Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione						
Sistema di commutazione	otturatore						
Pressione Max	10 bar						
Conessioni	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diametro nominale (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Portata nominale (l/min)	580	1100	1500	5400	6500	13500	35000
Corpo valvola	zama (G1/8 ÷ G1), alluminio (G1 1/2)						
Guarnizioni	otturatori conici in poliuretano e membrana Vulkollan						
Spola	alluminio (G1/8 ÷ G3/8), acciaio + plastica (G1/2 ÷ G1 1/2)						
	G1/8 ÷ G3/8				G1/4 ÷ G1 1/2		
Elettropilota	U1				U2		
Bobina	DA				DB		
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)				11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Connettore	AM-5110				AM-5111		
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC						
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni						


Elettrovalvole G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2500 G1/8 U1




3/2 NO
AF-2501 G1/8 U1



3/2 NC
AF-2510 G1/4 U1
AF-2517 G1/4 U2
AF-2520 G3/8 U1
AF-2524 G3/8 U2




3/2 NO
AF-2511 G1/4 U1
AF-2518 G1/4 U2
AF-2521 G3/8 U1
AF-2525 G3/8 U2

Elettrovalvole G1/2 ÷ G1 1/2



3/2 NC
AF-2530 G1/2 U2
AF-2540 G3/4 U2
AF-2545 G1 U2




3/2 NO
AF-2531 G1/2 U2
AF-2541 G3/4 U2
AF-2546 G1 U2




3/2 NC
AF-2565 G1 1/2 U2




3/2 NO
AF-2561 G1 1/2 U2

Servovalvole G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2600 G1/8



3/2 NO
AF-2700 G1/8



3/2 NC
AF-2601 G1/4
AF-2606 G3/8



3/2 NO
AF-2701 G1/4
AF-2706 G3/8