



AM-5151



Squadretta variante solenoide "H"
peso: 0,035 Kg

>> Sottobasi ISO 1 - ISO 2



ISO 1 - sottobase singola, uscite laterali
BF-1060
G1/8 connessioni in linea
BF-1061
G1/4 connessioni in linea



ISO 1 - sottobase sistema modulare singola o Manifold uscite dorsali con scarichi separati
BF-1062
G1/8 connessioni dorsali
BF-1063
G1/4 connessioni dorsali



ISO 1 - sottobase sistema universale Manifold uscite dorsali e laterali con scarichi convogliati
BF-1071
G1/8 connessioni dorsali e laterali
BF-1071S
G1/8 impulsi pneumatici laterali
BF-1072
G1/4 connessioni dorsali e laterali
BF-1072S
G1/4 impulsi pneumatici laterali



ISO 1 - piastra d'entrata sistema universale Manifold
BF-1064
G3/8 connessioni in linea
BF-1065
G3/2 connessioni superiori
BF-1066
G3/2 connessioni dorsali
BF-1068
G3/2 connessioni solo in linea



ISO 1 - diaframma sistema universale Manifold
BF-1070



ISO 2 - sottobase singola, uscite laterali
BF-1150
G1/4 connessioni in linea
BF-1151
G3/8 connessioni in linea



ISO 2 - sottobase singola, uscite dorsali
BF-1152
G1/4 connessioni dorsali
BF-1153
G3/8 connessioni dorsali



ISO 2 - sottobase sistema universale Manifold uscite dorsali e laterali con scarichi convogliati
BF-1160
G1/4 connessioni dorsali e laterali
BF-1161
G3/8 connessioni dorsali e laterali



ISO 2 - piastra d'entrata sistema universale Manifold
BF-1154
G1/2 connessioni in linea
BF-1155
G1/2 connessioni dorsali



ISO 2 - diaframma sistema universale Manifold
BF-1162