


5. SENSORI DI PROSSIMITÀ

Sensori induttivi, cilindrici

Famiglia	Caratteristiche	Descrizione	Modello
E2EG 	Cilindrici corti in c.c. <ul style="list-style-type: none"> • 3 fili • Precablati o connettore metallico M12 o M8 • Con spia di funzionamento gialla e protezione cavo • Alimentazione: 10... 40 Vc.c. • Uscita: NPN o PNP, NA o NC, 200 mA • Frequenza di risposta: 100 Hz... 2 kHz • Grado di protezione IP67 Nota: Per uscita NC: sostituire <input type="checkbox"/> B1 o <input type="checkbox"/> C1 con <input type="checkbox"/> B2 o <input type="checkbox"/> C2	Precablati: M8, schermato, 1,5 mm, NPN-NA M8, schermato, 1,5 mm, PNP-NA M8, non schermato, 2 mm, NPN-NA M8, non schermato, 2 mm, PNP-NA M12, schermato, 2 mm, NPN-NA M12, schermato, 2 mm, PNP-NA M12, non schermato, 5 mm, NPN-NA M12, non schermato, 5 mm, PNP-NA M18, schermato, 5 mm, NPN-NA M18, schermato, 5 mm, PNP-NA M18, non schermato, 10 mm, NPN-NA M18, non schermato, 10 mm, PNP-NA M30, schermato, 10 mm, NPN-NA M30, schermato, 10 mm, PNP-NA M30, non schermato, 18 mm, NPN-NA M30, non schermato, 18 mm, PNP-NA	E2EG-X1R5C1 E2EG-X1R5B1 E2EG-X2MC1 E2EG-X2MB1 E2EG-X2C1 E2EG-X2B1 E2EG-X5MC1 E2EG-X5MB1 E2EG-X5C1 E2EG-X5B1 E2EG-X10MC1 E2EG-X10MB1 E2EG-X10C1 E2EG-X10B1 E2EG-X18MC1 E2EG-X18MB1
		Con connettore M12: M8, schermato, 1,5 mm, NPN-NA M8, schermato, 1,5 mm, PNP-NA M8, non schermato, 2 mm, NPN-NA M8, non schermato, 2 mm, PNP-NA M12, schermato, 2 mm, NPN-NA M12, schermato, 2 mm, PNP-NA M12, non schermato, 5 mm, NPN-NA M12, non schermato, 5 mm, PNP-NA M18, schermato, 5 mm, NPN-NA M18, schermato, 5 mm, PNP-NA M18, non schermato, 10 mm, NPN-NA M18, non schermato, 10 mm, PNP-NA M30, schermato, 10 mm, NPN-NA M30, schermato, 10 mm, PNP-NA M30, non schermato, 18 mm, NPN-NA M30, non schermato, 18 mm, PNP-NA	E2EG-X1R5C1-M1 E2EG-X1R5B1-M1 E2EG-X2MC1-M1 E2EG-X2MB1-M1 E2EG-X2C1-M1 E2EG-X2B1-M1 E2EG-X5MC1-M1 E2EG-X5MB1-M1 E2EG-X5C1-M1 E2EG-X5B1-M1 E2EG-X10MC1-M1 E2EG-X10MB1-M1 E2EG-X10C1-M1 E2EG-X10B1-M1 E2EG-X18MC1-M1 E2EG-X18MB1-M1
		Con connettore M8: M8, schermato, 1,5 mm, NPN-NA M8, schermato, 1,5 mm, PNP-NA M8, non schermato, 2 mm, NPN-NA M8, non schermato, 2 mm, PNP-NA	E2EG-X1R5C1-M3 E2EG-X1R5B1-M3 E2EG-X2MC1-M3 E2EG-X2MB1-M3