



valvola di intercettazione HE-3-QS-6

Codice prodotto: 153475

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, bistabile
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	A scelta: Montaggio in linea Con foro passante
Portata nominale normale	270 l/min
Diametro nominale	5 mm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funzione di scarico	Non strozzabile
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di comando	diretto
Direzione di flusso	Non reversibile
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Peso	24,5 g
Attacco pneumatico 3	Non convogliato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS