


Forzateorica

L'introduzione del doppiopistone
raddoppia le prestazioni del cilindro anteriore.



(N)

Diametro (mm)	Diam.stelo (mm)	Direzione	Sezione (mm ²)	Pressione d'esercizio (MPa)					
				0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
6	3	OUT	57	11	17	23	29	34	40
		IN	42	8	13	17	21	25	29
8	4	OUT	101	20	30	40	51	61	71
		IN	75	15	23	30	38	45	53
12	6	OUT	226	45	68	90	113	136	158
		IN	170	34	51	68	85	102	119
16	8	OUT	402	80	121	161	201	241	281
		IN	302	60	91	121	151	181	211
20	10	OUT	628	126	188	251	314	377	440
		IN	471	94	141	188	236	283	330
25	12	OUT	982	196	295	393	491	589	687
		IN	756	151	227	302	378	454	529

Nota) forza teorica (N)=Pressione (MPa) X Sezione(mm²)

Peso

Modello	Corsa standard (mm)									Peso aggiuntivo bloccetto fine corsa						Peso aggiuntivo	
	10	20	30	40	50	75	100	125	150	Stopper digomma		Deceleratore idraulico		Stopper metallico		Con buffer	Con bloccaggio a fine corsa
										Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore		
MXQ6	100	120	140	180	200	—	—	—	—	6	5	—	—	10	5	25	—
MXQ8	140	170	210	250	315	385	—	—	—	10	10	30	23	23	10	35	40
MXQ12	335	340	380	450	490	655	745	—	—	25	23	47	30	35	23	70	100
MXQ16	605	610	670	735	835	1000	1250	1400	—	45	40	75	53	60	40	105	160
MXQ20	1100	1100	1100	1200	1400	1750	2350	2650	2900	80	65	170	120	115	65	130	310
MXQ25	1750	1750	1750	1950	2400	2750	3450	4300	4700	130	110	220	140	180	110	200	560

(g)

Opzioni

Regolazione della corsa in base al tipo di regolatore installato

(Lestesse per lato anteriore e posteriore)

Esecuzione	Campo di regolazione della corsa
Paracolpi elastici	0÷5mm
Con deceleratore idraulico	Vedere dimensioni ap.2-217
Stopper metallico	0÷5mm

*Disponibile un'ampia gamma di regolatori per stopper in gomma e in metallo.

Codici di ordinazione del regolatore della corsa (Accessori)

MXQ — AS 12 L — X11

Regolazione corsa		
AS	Paracolpi elastici	Anteriore
AT	Paracolpi elastici	Posteriore
BS	Deceleratore idraulico	Anteriore
BT	Deceleratore idraulico	Posteriore
CS	Stopper metallico	Anteriore
CT	Stopper metallico	Posteriore

Speculare	
-	Standard
L	Speculare

Campo di regolazione		
-	5mm	Standard
-X11	15mm	Opzioni
-X12	25mm	

● Diametro

6	ø6
8	ø8
12	ø12
16	ø16
20	ø20
25	ø25



Nota1) "-X12" (campo di regolazione: 25mm) non regolabile su serie MXQ6.
Nota2) "-X11" e "-X12" non disponibili con deceleratore.
Nota3) La serie MXQ6 non è disponibile con il bloccaggio di fine corsa.
Nota4) "-X11" e "-X12" non disponibili con deceleratore.
Nota5) Vedere dimensioni ap.2-216 e 2-218