



CALETTATORI DI BLOCCAGGIO TIPO RCK 61

AUTOCENTRANTE


N.B. Le tolleranze di lavorazione consigliate per le superfici di pressione sono:

Albero h8

Mozzo H8

Esempio di ordinazione

Albero con Ød 15 con un valore di coppia minore o uguale a 40 Nm si chiederà: **RCK 61** - 15X28.



			Contraction of the Contraction o	Augustina .		RCK 61	DOMESTICAL PROPERTY.	CACCACA NAME A COLO		Viti di blocc	aggio	Filett	n di
	DIMENSIONI					A 1000 (40 040	PRESSIONI		DIN 912 MAT. 12.9			Estrazione	
Ø	Ød	ØD	L1	1	f-	Coppia Mt Nm	Albero N/mm²	Mozzo N/mm²	N.	Tipo	Coppia Nm	Tipo	N.
	10	20	13	15.5		15	110	55	4	M2.5x12	1.2	M2.5	2
	12	22	13	15.5		20	90	50	4	M2.5x12	1.2	M2.5	2
	14	26	17	20		35	105	55	4	M3x16	2.1	МЗ	2
	15	28	17	20		40	100	50	4	M3x16	2.1	МЗ	2
	16	32	17	21		70	130	65	4	M4x16	4.9	M4	2
	18	35	21	25		80	115	60	4	M4x20	4.9	M4	2
	19	35	21	25		85	110	60	4	M4x20	4.9	M4	2
	20	38	21	26		220	220	115	6	M5x20	9.7	M5	3
	22	40	21	26		240	200	110	6	M5x20	9.7	M5	3
	24	47	26	32		380	220	110	6	M6x25	16.2	M6	3
	25	47	26	32		390	210	110	6	M6x25	16.2	M6	3
	23	4/	20	32		370	210	110	0	MOXZS	10.2	MO	3
						P							