

## MICROCILINDRO CARTUCCIA SERIE CRTC



ATTUATORI

MICROCILINDRO CARTUCCIA SERIE CRTC - CILINDRI COMPATTI GUIDATI SERIE CMGP

DATI TECNICI				PESO			
Pressione d'esercizio	bar	2 ÷ 6		Ø	CORSA		
	MPa	0.2 ÷ 0.6			5	10	15
Temperatura d'esercizio	°C	-10 ÷ +80		6	14 g	16 g	19 g
Fluido		Aria filtrata con o senza lubrificazione.		10	30 g	35 g	40 g
		Se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione deve essere continua		16	76 g	84 g	90 g
Alesaggi	mm	6; 10; 16					
Corse	mm	5; 10; 15					
Attacco		M5					
Versioni		Semplice effetto					
Tipo di costruzione		Bordato meccanicamente					
OR di tenuta sul corpo, non compreso nella fornitura		Ø 6 : 7 x 1; Ø 10 : 9.5 x 1.5; Ø 16 : 16 x 1.5					

### CHIAVI DI CODIFICA

CIL	C R T C	0 1 0	0 0 1 0	S 0 0 0	0 0	0 0
	TIPOLOGIA	DIAMETRO	CORSA	TIPOLOGIA	ULTERIORI DESCRIZIONI	ESECUZIONI SPECIALI
	Microcilindro "CARTUCCIA"	006 010 016	0005 0010 0015	Semplice effetto stelo retratto	Non previste	Non previste

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
W1000060005	Cil. CRTC-006-0005-S000-00	W1000100005	Cil. CRTC-010-0005-S000-00	W1000160005	Cil. CRTC-016-0005-S000-00
W1000060010	Cil. CRTC-006-0010-S000-00	W1000100010	Cil. CRTC-010-0010-S000-00	W1000160010	Cil. CRTC-016-0010-S000-00
W1000060015	Cil. CRTC-006-0015-S000-00	W1000100015	Cil. CRTC-010-0015-S000-00	W1000160015	Cil. CRTC-016-0015-S000-00

## CILINDRI COMPATTI GUIDATI SERIE CMGP



DATI TECNICI		AMMORTIZZATO	NON AMMORTIZZATO
Pressione d'esercizio	bar	1 ÷ 10	
	MPa	0.1 ÷ 1	
	psi	14.5 ÷ 145	
Temperatura d'esercizio	°C	-10 ÷ +80	
	°F	14 ÷ 176	
Fluido		Aria senza lubrificazione, se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione deve essere continua	
Diametri	mm	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
Corse	mm	Ø 16: 20-30-40-50	Ø 16: 10-20-25-30-40-50-75-100-150-200
		Ø 20; Ø 25: 20-30-40-50-75-100-150	Ø 20; Ø 25: 20-25-30-40-50-75-100-150-200
		Ø 32 ÷ Ø 63: 25-50-75-100-150-175	Ø 32 ÷ Ø 100: 25-50-75-100-150-200
			A richiesta fornibili altre corse, ma gli ingombri del cilindro sono quelli della corsa standard immediatamente superiore
			Con boccole in bronzo
			Con cuscinetti a sfera

### CHIAVI DI CODIFICA

W 1 4 3	0 3 2	2	0 2 5
TIPOLOGIA	ALESAGGIO	VERSIONE	CORSA
	16 20 25 32 40 50 63 * 80 * A1=100	2 Non ammortizzato boccole in bronzo 3 Non ammortizzato cuscinetti a sfera 4 Ammortizzato boccole in bronzo 5 Ammortizzato cuscinetti a sfera	VERSIONE AMMORTIZZATA Ø 16: 20, 30, 40, 50 Ø 20 ÷ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 Ø 32 ÷ 63: 25, 50, 75, 100, 150, 175  VERSIONE NON AMMORTIZZATA ♦ Ø 16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 Ø 20 ÷ 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 Ø 32 ÷ 100: 25, 50, 75, 100, 150, 200

\* Solo per versione non ammortizzata

♦ A richiesta fornibili altre corse, ma gli ingombri del cilindro sono quelli della corsa standard immediatamente superiore